

## BSR-7000NE 系列

### 【产品概述】

#### 产品类型

CIF 普通型数字硬盘录像机 **BSR-7000NE** 系列

#### 产品型号

BSR-7008NE

BSR-7016NE

#### 产品概述

- 1、全新一代图形化操作界面，图形化检索，多功能图形化播放器，完美兼容 **USB** 鼠标；全新一代 **WEBUI** 操作界面；操作更灵活，控制更便捷
- 2、永不间断的录像，业内首家采用标记式录像方式，录像性质转变时保证录像资料零丢失
- 3、即录即放，报警产生后即刻可以回放当时场景，而不必等上数分钟后才可勘察，保证警情处置零延误
- 4、录像资料坚不可摧，无论是取下硬盘还是本机操作，独有的录像保护机制，保证了录像资料被篡改或误删除的可能性为零
- 5、自主知识产权的专用文件系统，无碎片，录像、检索方便快捷
- 6、真正的标准 **H.264** 压缩算法，首创绿色播放（**PC** 上使用通用播放器播放无需厂家再提供插件）的同时，使得网络传输图像更清晰，更流畅
- 7、全路数回放，**CIF** 机型最高支持 **16** 路同时回放，同步重现警情场景的能力更强大
- 8、支持现场画面 **VGA** 高清晰输出，实时监控更清晰精确
- 9、冗余录像，重要镜头的录像可同时存储在两块硬盘中，实时冗余备份，大大提高安全性
- 10、动态画质调整，重点关注的事件录像可以独立设置高档画质，在节约存储空间的同时保证重要录像资料的清晰度
- 11、硬盘分组管理，不同镜头其录像资料可存储在不同的硬盘中，颠覆现有录像机的存储观念
- 12、集硬盘录像机与报警主机功能于一体，实现 **DVR**、报警主机双重功能
- 13、支持现场画面和录像回放画面同屏幕显示，查看录像资料的同时不影响现场画面的监控
- 14、**VFD** 多功能荧光显示屏，全面显示硬盘录像机的工作状态

**【规格参数指标】**

星辰 7000NE 系列数字硬盘录像机		
型号	BSR-7008NE	BSR-7016NE
软件系统	嵌入式 LINUX 操作系统	
硬件系统	高性能嵌入式 CPU，程序固化，不会受到电脑病毒的侵害	
操作界面	全新一代图形化操作界面，完美兼容 USB 鼠标；支持遥控器、控制键盘操作	
视频压缩	H. 264 PAL:1-25 帧/秒；NTSC:1-30 帧/秒	
图像分辨率	录像：1-2 通道 D1；3-8 通道 CIF	录像：1-2 通道 D1；3-16 通道 CIF
视频输入	PAL/NTSC 视频信号，BNC 接口（电平 1.0Vp-p，阻抗 75Ω）	
	8 路	16 路
视频输出	主输出：1 路 BNC，1 路 VGA 辅助输出：1 路 BNC BNC（电平 1.0Vp-p，阻抗 75Ω） VGA（1024x768/1280x1024/1366x768/1440x900）	
音频输入	BNC 接口（电平 5.0Vp-p，阻抗 >30KΩ）	
	8 路	16 路
音频输出	1 路，BNC 接口（电平 5.0Vp-p，阻抗 >32Ω）	
音频压缩	G. 726	
语音对讲输入	1 路，BNC 接口（电平 5.0Vp-p，阻抗 >30KΩ）	
语音对讲输出	1 路，BNC 接口（电平 5.0Vp-p，阻抗 >32Ω）	
报警联动	支持防区等报警主机功能； 具有硬盘故障、主板故障等异常报警；移动侦测、视频丢失、遮挡等事件报警；外部报警等多种报警方式和联动方式	
报警输入	端子，开路或者短路节点信号	
	8	16
报警输出	端子，继电器节点输出，AC: 220V/3A 或者 DC 30V/3A	
	4	4
硬盘存储	SATA；8 个	
录像备份	USB2.0（U 盘、移动硬盘、DVDR/W）、eSATA、网络备份、本机硬盘备份等多种备份方式，支持定时备份功能和冗余录像功能	
备份文件格式	BSR、ASF	

录像回放	支持图形化检索，多功能图形化播放器	
	支持现场、回放同屏显示；支持备份文件的本机回放	
	最大 8 路同步回放	最大 16 路同步回放
网络接口	1 个 RJ45 10M/100M 自适应以太网口	
网络功能	视频传输支持 TCP/RTCP；支持 DHCP、PPPoE、DDNS、SNMP 等协议； 支持网络客户端；支持 web 访问；开放 SDK	
双码流传输	支持 CIF/QCIF 子码流网络传输	
云台控制	2 个 RS485 接口	
通信接口	1 个 RS232 接口	
USB 接口	USB2.0；2 个	
电源	100-240V , 50-60Hz	
功率	20~60W（不包括硬盘）	
工作温度	- 10℃ ~ + 55℃	
工作湿度	小于 90%	
整机尺寸	440mm（长）×88mm（高）×425mm（深），2U 标准工业机箱	
整机重量	≤7.0Kg（不包括硬盘）	
安装方式	1) 19 寸标准机柜安装 2) 工作台或桌面安装	

**【产品图片】**



**【应用环境】**

适用于多路音视频监控场所，如银行柜员制录像系统、银行营业报警录像系统、ATM自动提款机监控系统等，还可用在城市道路交通监控、高速公路监控、商场、超市、宾馆、酒店、智能小区、仓库、机场、车站、码头等监控场所。