

产品中心→网络监控周边产品→语音呼叫盒 BSR-DLB03CL/CLS

产品概述

产品类型

语音呼叫盒

产品型号

BSR-DLB03CL

BSR-DLB03CLS

产品概述

BSR-DLB03CL/CLS 语音呼叫盒是双向对讲系统中的一个专用设备，集成了呼叫按键、拾音器和扬声器。它的主要作用是发送对讲请求信号和音频信号。该设备可以和扬声器、硬盘录像机、蓝色星际的 BSR-1644EN 网络视频矩阵服务器等设备配合使用，实现单键呼叫网络上传，语音对讲等功能。

主要功能

- 支持单键呼叫
- 指示灯状态按显示
- 内置拾音器
- 拾音灵敏度可调节
- 内置扬声器（BSR-DLB03CLS）
- 1路报警端子输出
- 可外接有源音箱

规格参数

产品型号	BSR-DLB03CL	BSR-DLB03CLS
产品类型	语音呼叫盒	
按键呼叫	支持，呼叫按钮带指示灯	
内置拾音器	支持，单指向拾音器；支持灵敏度调节	
内置扬声器	不支持	支持，8 欧姆，0.8W
报警输出	1 路，接线端子	
音频输出	1 路，接线端子	
外接音箱	支持，1 路接线端子，外接有源音箱	
作用范围	10-50 平方米内不失真	
信号引线	小于 300 米，超过 300 米需提升电压至 15V	
输入静态电流	3.5mA	
输出电压	7.8V _{p-p} （最大不失真输出信号电压）	
输出短路电流	60mA（最大）	
电源	12V DC	
安装方式	壁挂	

尺寸	141mm(高)x89mm(宽)x28.5mm(深)
环境温度	0℃—+70℃
环境湿度	小于 90%
海拔高度	3000 米以内

产品图片



应用环境

监控前端有语音对讲、远程呼叫、紧急呼叫等需要的场所；可壁挂安装，免除额外拾音设备和扬声器，对美观、方便等方面有一定要求的场所。可配合扬声器、功放、DVR 等设备使用，实现一键实时呼叫，以及高灵敏度拾音，配合网络对讲控制器（BSR-AP5W）可实现更多的控制功能。