

## 产品中心→网络监控周边产品→网络对讲控制器 BSR-AP5W-L

### 产品概述

产品类型

网络对讲控制器

产品型号

BSR-AP5W-L

### 产品概述

BSR-AP5W-L 网络对讲控制器，是前端设备（如喇叭、语音呼叫盒等）和集成控制中心（如 DVR 等）的中继设备。具有呼叫控制、音频信号放大、语音提示以及网络对讲的回声抑制等功能。

### 主要功能

- 声音采集设备输入控制
- 音频信号放大
- 语音输出（接音箱等扩音设备）
- 报警输入/输出集成控制
- 内置语音提示功能
- 呼叫控制（配合语音呼叫盒 BSR-DLB03CL/CLS）
- 网络对讲回声抑制

### 规格参数

产品型号	BSR-AP5W-L	
产品类型	网络对讲控制器	
外部接口（连接外部设备）	DVR	音频输入，1 个
		音频输出，1 个
		报警输入，1 个
		报警输出，1 个
	扬声器	音频输出（5W，8Ω），1 个
		供电，12V
	语音呼叫盒	1 个 RJ45 接口，含音频输入，音频输出，呼叫输入，12V 供电
	扩展接口	报警输入，1 个
12V 供电，1 个		
语音提示	触发式 SD 卡语音播报（SD 卡模块为选配件，SD 卡另外选购）	
回声抑制	支持	
兼容性	前端设备	语音呼叫盒
		麦克风
		扬声器

	后端设备	DVR
		DVS
		音视频矩阵
电气特性	电源	12V DC
	电流	5A
可选配件		电源适配器
		壁挂式音箱
		吸顶式音箱
物理参数	尺寸 (mm)	180(长)*144(高)*29(深)
	重量	≤0.67Kg
环境参数	温度	-10℃~+55℃
	湿度	小于 90%
	海拔高度	3000 米以内

### 产品图片



### 应用环境

监控前端有语音对讲、报警接入等集成控制的环境，可配合 DVR、DVS、矩阵服务器等网络类监控设备使用，作为中继设备对各类信号集中控制。