

产品类型

网络视频硬盘录像机 BSR-NR8100H 系列

产品型号:

BSR-NR8104H

BSR-NR8108H

BSR-NR8116H

BSR-NR8132H



产品特性:

- 支持 720P/1080P 全高清网络摄像机、网络快球和网络视频服务器视频接入
- 支持 ONVIF 协议，兼容支持 ONVIF 协议的各类网络视频设备
- 业内率先支持 USB3.0，将 USB 接口的录像备份等数据吞吐能力提升 10 倍
- 业内首创“双码流回放”，解决高清录像远程窄带调阅的问题，破局高清化应用难题
- 支持双千兆网络接口，支持网络负载均衡，提供网络容错支持，实现跨网络应用
- 全面支持鸟瞰操作，观看局部放大的同时还可以鸟瞰和掌控全局视频
- 永不间断的录像，业内首家采用标记式录像方式，录像性质转变时保证录像资料零丢失
- 即录即放，报警产生后即刻可以回放当时场景，而不必等上数分钟后才可勘察，保证警情处置零延误
- 录像资料坚不可摧，无论是取下硬盘还是本机操作，独有的录像保护机制，保证了录像资料被篡改或误删除的可能性为零
- 自主知识产权的专用文件系统，无碎片，录像、检索方便快捷
- 冗余录像，重要镜头的录像可同时存储在两块硬盘中，实时冗余备份，大大提高安全性
- 硬盘分组管理，不同镜头其录像资料可存储在不同的硬盘中，保证安全的同时可以自由分配录像时间
- VFD 多功能荧光显示屏，全面显示硬盘录像机的工作状态

规格参数

BSR-NR8100H 系列

型号	BSR-NR8104H	BSR-NR8108H	BSR-NR8116H	BSR-NR8132H
软件系统	嵌入式 LINUX 操作系统			
硬件系统	高性能嵌入式 CPU，程序固化，不会受到电脑病毒的侵害			
操作界面	全新一代图形化操作界面，完美兼容 USB 鼠标；支持遥控器、控制键盘操作			
显示屏	集成 VFD 多功能荧光显示屏			
视频编解码	H.264 PAL:1-25 帧/秒；NTSC:1-30 帧/秒			
图像分辨率	录放像：1080P/720P/D1/CIF/QCIF			
数字视音频输入	IP 网络视音频接入，1080P/720P/D1/CIF/QCIF			
	4 路	8 路	16 路	32 路
视频输出	1 路 BNC，1 路 VGA，1 路 HDMI BNC（电平 1.0Vp-p，阻抗 75Ω） VGA（1024x768/1280x720/1280x1024/1366x768/1440x900/1920x1080） HDMI（1024x768/1280x720/1280x1024/1366x768/1440x900/1920x1080）			
音频输出	1 路 BNC 接口（电平：Line out，阻抗 >32Ω） 1 路 HDMI 接口			
音频编解码	G.726，G.711			
语音对讲输入	1 路，BNC 接口（电平：Line in，阻抗 >30KΩ）			
语音对讲输出	1 路，BNC 接口（电平：Line out，阻抗 >32Ω）			
报警联动	支持防区等报警主机功能； 具有硬盘故障、主板故障等异常报警；移动侦测、视频丢失、遮挡等事件报警； 外部报警等多种报警方式和联动方式			
报警输入	端子，开路或者短路节点信号			
	6	16	16	16
报警输出	端子，继电器节点输出，AC: 250V/3A 或者 DC 30V/3A			
	2	4	4	4
硬盘存储	SATA；8 个			
录像备份	USB（U 盘、移动硬盘、DVD-R/W）、eSATA、网络备份、本机硬盘备份等多种备份方式，支持定时备份功能和冗余录像功能			
备份文件格式	BSR、ASF			

录像回放	支持图形化检索，多功能图形化播放器			
	支持现场、回放同屏显示；支持备份文件的本机回放			
	最大 4 路同步回放	最大 8 路同步回放	最大 16 路同步回放	最大 16 路同步回放
回放双码流	支持 1080P 录像 D1/HALF D1/CIF/QCIF 子码流传输			
现场双码流	支持现场画面 D1/CIF/QCIF 子码流传输			
网络功能	视频传输支持 TCP/RTCP；支持 DHCP、PPPoE、DDNS、SNMP 等协议；支持网络客户端；支持 web 访问；开放 SDK			
ONVIF	支持			
网络接口	2 个 RJ45 100M/1000M 自适应以太网口			
云台控制	2 个 RS485 接口			
通信接口	1 个 RS232 接口			
USB 接口	2 个 USB3.0；1 个 USB2.0			
电源	220V/50Hz 或者 110V/60Hz			
功率	≤31W（不包括硬盘）			
工作温度	- 10℃ ~ + 55℃			
工作湿度	小于 90%			
整机尺寸	440mm（长）×88mm（高）×425mm（深），2U 标准工业机箱			
整机重量	≤7.0Kg（不包括硬盘）			
安装方式	1) 标准机柜安装 2) 工作台或桌面安装			

产品图片



应用环境

适用于多路高清视频监控存储，尤其专业适用于高清网络摄像机的监控场合。如银行柜员制录像系统、银行营业报警录像系统系统等，还可用在城市道路交通监控、高速公路监控、商场、超市、宾馆、酒店、智能小区、仓库、机场、车站、码头等监控场所。