

产品类型

经济实用型数字硬盘录像机 BSR-7000NV-A 系列

产品型号

BSR-7004NV-A

BSR-7008NV-A

BSR-7016NV-A

产品特性

- 4/8/16 路视频输入全实时录像
- 2 路音频输入
- 7004NV 录像画质可达 D1 标准
- 支持 TV、VGA 同步输出显示
- 支持 4/8/4 个通道录像同步回放
- 支持双码流技术，支持手机直连监控
- 采用标准 H.264 压缩算法
- 支持多种 DDNS
- 1 个 SATA 硬盘接口，支持 TB 级硬盘
- 具备强大网络功能

规格参数

BSR-7000NV-A 系列			
型号	BSR-7004NV-A	BSR-7008NV-A	BSR-7016NV-A
软件系统	嵌入式 LINUX 操作系统		
硬件系统	高性能嵌入式 CPU，程序固化，不会受到电脑病毒的侵害		
操作界面	图形化操作界面，完美兼容 USB 鼠标；支持遥控器、控制键盘操作		
视频压缩	H.264/MPEG4 AVC PAL:1-25 帧/秒；NTSC:1-30 帧/秒		
图像分辨率	录像：D1	录像：2 路 D1，6 路 CIF	录像：CIF
视频输入	PAL/NTSC 视频信号，BNC 接口（电平 1.0V _{p-p} ，阻抗 75Ω）		
	4 路	8 路	16 路

视频输出	1 路 BNC, 1 路 VGA BNC (电平 1.0Vp-p, 阻抗 75Ω) VGA (800x600/1024x768/1280x1024/1440x900)		
音频输入	BNC 接口 (电平 3.3Vp-p, 阻抗 4.7KΩ)		
	2 路	2 路	2 路
音频输出	1 路, BNC 接口 (电平 3.3Vp-p, 阻抗 4.7KΩ)		
音频压缩	G. 711A		
语音对讲输入	复用音频输入		
语音对讲输出	复用音频输出		
硬盘存储	SATA; 1 个		
录像回放	4 路同步回放	8 路同步回放	4 路同步回放
	网络接口		
网络接口	1 个 RJ45 10M/100M 自适应以太网口		
双码流传输	支持 CIF/QCIF 子码流网络传输		
云台控制	1 个 RS485 接口		
USB 接口	USB2.0; 2 个		
电源	DC12V 2A (电源外置)		
功率	10W (不包括硬盘)		
工作温度	- 10℃ ~ + 55℃		
工作湿度	10%--90%		
整机尺寸	1U 高度, 330x250x44 (mm)		
整机重量	1.25Kg (不包括硬盘)		
安装方式	工作台或桌面安装		

产品图片



应用环境

适用于多路音视频监控场所，如商铺、企业、家庭、教育、金融等通用安防视频监控领域