

产品类型

D1 经济型数字硬盘录像机 BSR-7000NP-A 系列

产品型号

BSR-7008NP-A

BSR-7016NP-A

产品特性

- 8/16 路视频输入全 D1 实时录像
- 2 路音频输入
- 16 路报警输入
- 支持 TV、VGA 同步输出显示
- 支持 4 个通道录像同步回放
- 采用标准 H.264 压缩算法
- 支持多种 DDNS
- 支持双码流技术，支持手机直连监控
- 2 个 SATA 硬盘接口，支持 TB 级硬盘
- 支持语音对讲
- 具备强大网络功能

规格参数

BSR-7000NP-A 系列		
型号	BSR-7008NP-A	BSR-7016NP-A
软件系统	嵌入式 LINUX 操作系统	
硬件系统	高性能嵌入式 CPU，程序固化，不会受到电脑病毒的侵害	
操作界面	图形化操作界面，完美兼容 USB 鼠标；支持遥控器、控制键盘操作	
视频压缩	H.264/MPEG4 AVC PAL:1-25 帧/秒；NTSC:1-30 帧/秒	
图像分辨率	录像：D1	
视频输入	PAL/NTSC 视频信号，BNC 接口（电平 1.0Vp-p，阻抗 75Ω）	
	8 路	16 路
视频输出	1 路 BNC，1 路 VGA BNC（电平 1.0Vp-p，阻抗 75Ω） VGA（800x600/1024x768/1280x1024/1440x900）	

音频输入	BNC 接口（电平 3.3Vp-p，阻抗 4.7KΩ）	
	2 路	2 路
音频输出	1 路，BNC 接口（电平 3.3Vp-p，阻抗 4.7KΩ）	
音频压缩	G.711A	
语音对讲输入	1 路 BNC	
语音对讲输出	复用音频输出	
报警输入	端子，开路或者短路节点信号	
	16	16
报警输出	端子，继电器节点输出	
	4	4
硬盘存储	SATA；2 个	
录像回放	4 路同步回放	4 路同步回放
网络接口	1 个 RJ45 10M/100M 自适应以太网口	
双码流传输	支持 CIF/QCIF 子码流网络传输	
云台控制	1 个 RS485 接口	
USB 接口	USB2.0；2 个	
电源	DC12V 4A（电源外置）	
功率	20W（不包括硬盘）	30W（不包括硬盘）
工作温度	- 10℃ ~ + 55℃	
工作湿度	10%--90%	
整机尺寸	1U 高度，360x250x44（mm）	
整机重量	2Kg（不包括硬盘）	2.5Kg（不包括硬盘）
安装方式	工作台或桌面安装	

产品图片



应用环境

适用于多路音视频监控场所，如商铺、企业、家庭、教育、金融等通用安防视频监控领域