

枪型宽动态模拟摄像机

产品概述

产品类型

枪型宽动态模拟摄像机

产品型号

BSR-B725 (700TVL 1/3" CCD 日夜 低照度 宽动态)

产品描述

BSR-B725 枪型模拟摄像机，是一款采用 1/3" CCD 传感器的模拟摄像机，该机支持日夜转换，满足日夜两用；具有优良的低照度特性和优良的宽动态特性

产品特性

- 支持日夜转换，满足日夜两用模式
- 支持低照度环境下使用，具有超低照度特性
- 支持宽动态环境下使用，具有宽动态特性
- 支持数字降噪、强光抑制、背光补偿等多项视频增强处理

规格参数

产品	型号	BSR-B725
	图片	
摄像机	传感器类型	1/3" SONY Exview HAD CCD II
	最低照度	彩色 0.01Lux/F1.2, 黑白 0.001Lux/F1.2
	电子快门	自动 1 / 60 (1/50) ~1/100,000 sec
	镜头	C/CS,DC
	最大像素	NTSC:1028(H) x 508(V) / PAL:1028(H) x 596(V)
	有效像素	NTSC:976(H) x 494(V) / PAL:976(H) x 582(V)
	分辨率	700 TVL
	增益控制	自动
	白平衡	支持
	系统扫描	2:1 Interlace
	宽动态范围	75dB
	数字降噪	支持
	背光补偿	支持
	强光抑制	支持
	信噪比	50dB 以上 (AGC OFF)
日夜转换	Auto / B/W / Color / EXT	
一般规范	视频输出	1.0Vp-p / 75 ohm composite
	菜单语言	简体中文 / 英文
	电源	DC12V ± 10% / 1A
	功率	2W
	工作温度	-10℃ ~ 50℃ (14°F ~ 122°F)
	整机尺寸	56(宽) x 50(高) x 125.7(深)mm
	整机重量	0.35kg

应用环境

适用于金融、军队、监狱、机场、工厂、政府、酒店等需要模拟摄像机监控场所；特别适

用于夜间无可见光的监控环境，如室外、仓库等辅助红外灯监控环境。特别适用夜间或光源较弱等导致光线较暗，照度较低的环境。