

200 万像素高清红外半球型网络摄像机

产品类型

高清红外半球型网络摄像机

200 万像素 1/2.8" CMOS 日夜 低照度 红外 数字动态

产品型号

BSR-IPA421



产品描述

BSR-IPA421 迷你红外半球型网络摄像机，是一款采用 200 万像素 1/2.8" CMOS 传感器的高清网络摄像机，该机采用 ICR 红外滤片式自动切换，满足日夜两用，支持数字宽动态；支持 H.264/MPEG4/MJPEG 多种压缩编码，保证图像质量的同时有效降低网络带宽占用；最大全实时传输图像支持 1920x1080 20 帧/秒；具有优良的低照度特性。该网络摄像机还支持完备的网络协议，内置 WEB，方便远程控制；支持红外功能。

产品特性

- ◇ 200万像素1/2.8" CMOS，最大传输图像1920x1080
- ◇ 日夜两用模式，ICR滤片式自动日夜切换
- ◇ 支持低照度环境下使用
- ◇ 支持数字宽动态
- ◇ 支持红外功能，红外照射距离最大可达20米
- ◇ 支持视频主动增强（VAE）、截图抓拍、双码流传输等多项增强功能
- ◇ 支持2D+3D数字降噪、强光抑制、背光补偿等多项视频增强处理
- ◇ 支持外接音频输入
- ◇ 完备的网络协议，内置WEB，支持IE访问、配置等操作

规格参数

参数/型号		BSR-IPA421
摄像机	传感器类型	1/2.8" CMOS, 百万像素
	最低照度	0.05Lux (F1.2 AGC ON), 0 Lux with IR
	电子快门	1/25 秒至 1/10,000 秒
	镜头接口类型	M12

参数/型号		BSR-IPA421
	镜头	标配: 2.8mm 定焦镜头, 水平视场角:79°
	增益控制	自动
	白平衡	自动
	动态范围	75dB
	背光补偿	支持
	强光抑制	支持
	3D 数字降噪	支持
	日夜转换	ICR 红外滤片式
压缩标准	视频压缩标准	H. 264/ H. 265/MPEG4/MJPEG
	音频压缩标准	G. 711/G. 726
	压缩输出码率	64Kbps~16Mbps
图像	最大图像尺寸	1920x1080
	帧率	20 帧/秒 (1920×1080)
	图像设置	饱和度, 亮度, 对比度通过客户端或者 IE 浏览器可调
通用功能	红外功能	支持红外, 红外照射距离 25 米
	事件报警	移动侦测
	接口协议	支持
	截图抓拍	支持
	视频主动增强 (VAE)	支持
接口	音频输入	1 路
	网络接口	1 个 RJ45 10M/100M 自适应以太网口
一般规范	电源	DC12V
	功率	<4.5W
	工作温度	- 25℃ ~ + 55℃
	防护等级	IP66
	工作湿度	小于 95%
	尺寸	L125×W123×H58mm
	整机重量	310g

应用环境

BSR-IPA421 红外半球型网络摄像机, 是一款采用 200 万像素 1/2.8" CMOS 传感器的高清网络摄像机, 适用于小区楼宇、企业、校园、酒店电梯等对监控图像要求较高, 有高清视频需求的场所, 其自带红外灯同时可用于夜间场景监控。

产品图片



产品尺寸图

