

金融行业专用 BSR-IPH622-W (非个人零售产品)

产品类型

金融行业专用针孔型网络摄像机 (非个人零售产品)

产品型号

BSR-IPH622-W



产品描述

BSR-IPH622-W 金融行业专用针孔型网络摄像机，是一款采用 200 万像素 1/2.8" CMOS 传感器的高清网络摄像机，该机满足日夜两用，支持超级宽动态；支持 H.264/MPEG4/MJPEG 多种压缩编码，保证图像质量的同时有效降低网络带宽占用；最大全实时传输图像支持 1920x1080 30 帧/秒；具有优良的低照度特性。该网络摄像机还支持完备的网络协议，内置 WEB，方便远程控制。

产品特性

- ◇ 200万像素1/2.8" CMOS
- ◇ 200万像素全实时高清图像
- ◇ 日夜两用模式
- ◇ 支持视频主动增强 (VAE)、截图抓拍、双码流传输等多项增强功能
- ◇ 支持2D+3D数字降噪、强光抑制、背光补偿等多项视频增强处理
- ◇ 支持超级宽动态功能
- ◇ 支持自动光圈，自动电子快门功能，适应不同监控环境
- ◇ 完备的网络协议，内置WEB，支持IE访问、配置等操作

规格参数

参数/型号		BSR-IPH622-W
摄像机	传感器类型	1/2.8" CMOS, 200 万像素
	最低照度	彩色 0.05Lux (F1.2 AGC ON), 黑白 0.005Lux (F1.2 AGC ON)

参数/型号		BSR-IPH622-W
	电子快门	1/25 秒至 1/10,000 秒
	镜头接口类型	M12
	镜头	标配: 2.8mm 定焦镜头;3.7 可选
	增益控制	自动
	白平衡	自动
	动态范围	120dB
	背光补偿	支持
	强光抑制	支持
	超级宽动态	支持
	3D 数字降噪	支持
	日夜转换	电子彩转黑
压缩标准	视频压缩标准	H. 264/ H. 265/MPEG4/MJPEG
	压缩输出码率	64Kbps~16Mbps
图像	最大图像尺寸	1920×1080
	帧率	30 帧/秒 1920×1080
		25 帧/秒 1920×1080
图像设置	饱和度, 亮度, 对比度通过客户端或者 IE 浏览器可调	
通用功能	事件报警	移动侦测, 视频遮挡, 异常报警等
	支持协议	HTTP, PPPoE, DHCP, DDNS, SNMP, SMTP 等
	接口协议	ONVIF
	截图抓拍	支持
	视频主动增强 (VAE)	支持
	多码流	三码流
接口	网络接口	1 个 RJ45 10M/100M 自适应以太网口
	视频接口	1 路 BNC 视频输出
	其他接口	1 路音频输入
一般规范	电源	DC12V;
	功率	3.5W
	工作温度	- 10℃ ~ + 55℃
	工作湿度	小于 90% (无凝结)
	整机尺寸	L31mm*W31mm*H29mm
	整机重量	175g

应用环境

适用于车辆内、电梯、金融 ATM 机等要求高清画质且具有隐蔽性的监控场所。

产品图片



产品尺寸图

