

理财录音录像系统

产品型号

BSR-8004TMN-S

产品概述

- 可根据理财业务需要灵活定制理财产品信息
- 可通过理财产品信息进行录像精确检索查询
- 支持理财信息叠加
- 内置大尺寸液晶屏显示，操作更方便，观看更清晰
- 摄像机的内置麦克风和扬声器支持双向音频通信，具有噪声小、保真度高、工作电压范围宽、耗电小、传输距离远等优点
- 超宽视角，水平视角约 128°
- 130 万像素 1/2.3" CMOS 传感器；
- 图形化操作界面，图形化检索，多功能图形化播放器，完美兼容 USB 鼠标；全新一代 WEBUI 操作界面；操作更灵活，控制更便捷
- 录像资料坚不可摧，无论是取下硬盘还是本机操作，独有的录像保护机制，保证了录像资料被篡改或误删除的可能性为零
- 真正的标准 H.264 压缩算法，首创绿色播放（PC 上使用通用播放器播放无需厂家再提供插件）的同时，使得网络传输图像更清晰，更流畅
- 支持现场画面和录像回放画面同屏幕显示，查看录像资料的同时不影响现场画面的监控

规格参数指标

型号	BSR-8004TMN-S
软件系统	嵌入式 LINUX 操作系统
硬件系统	高性能嵌入式 CPU，程序固化，不会受到电脑病毒的侵害
操作界面	全新一代图形化操作界面，完美兼容 USB 鼠标；支持遥控器、控制键盘操作
液晶屏显示	8 寸 4:3 LCD
视频压缩	H.264 PAL:1-25 帧/秒；NTSC:1-30 帧/秒
图像分辨率	录放像：1080P/720P/D1/CIF/QCIF
报警输入	端子，开路或者短路节点信号
	6
报警输出	端子，继电器节点输出，AC: 220V/3A 或者 DC 30V/3A

型号	BSR-8004TMN-S
	2
硬盘存储	SATA; 4个
录像备份	USB2.0 (U盘、移动硬盘、DVDR/W)、eSATA、网络备份、本机硬盘备份等多种备份方式, 支持定时备份功能和冗余录像功能
备份文件格式	BSR、ASF
录像回放	支持图形化检索, 多功能图形化播放器 支持现场、回放同屏显示; 支持备份文件的本机回放 最大8路同步回放
现场双码流	支持现场画面 D1/CIF/QCIF 子码流传输
传感器类型	1/3 英寸 CMOS
有效像素	130 万
镜头接口	M12
电子快门	1/2 秒至 1/10,000 秒
最低照度	彩色: 0.2Lux@F1.2 黑白: 0.01Lux@F1.2
宽动态	数字宽动态
日夜转换模式	ICR 红外滤片式自动切换
增益控制	自动
白平衡	自动
信噪比	≥50dB
镜头接口	M12
镜头焦距	标配 2.3mm, 水平视角: 约 128°
孔径	F1.6
光圈	固定
视频压缩标准	H.264/MPEG4/MJPEG
音频压缩标准	G.726、G.711
压缩输出码率	64K-8Mbps 可选
最大图像尺寸	1280×960
帧率	30 帧 (1280×720/1280×960/D1/half D1/640×480/CIF/QCIF)
网络功能	视频传输支持 TCP/RTCP; 支持 DHCP、PPPoE、DDNS、SNMP 等协议; 支持网络客户端; 支持 web 访问; 开放 SDK
通信接口	1 个 RS232 接口
USB 接口	3 个 USB2.0 接口
电源	100-240V, 50-60Hz
功率	20~60W (不包括硬盘)
工作温度	-10℃~+55℃
工作湿度	小于 90%
整机尺寸	205mm (长) × 195mm (高) × 376mm (深)
整机重量	≤6Kg (不包括硬盘)

型号	BSR-8004TMN-S
安装方式	机架安装、台式安装

应用环境

专业适用于银行理财业务监控录像场合。

产品图片



产品尺寸图

