

BSR-TR03B

产品描述

BSR-TRS-M 系列多路视频解码器基于蓝色星际自主知识产权的数字多媒体技术所研发，专为使用液晶、等离子、DLP 等大屏幕显示设备的监控中心设计，通过网络高质量、高清晰、全实时地还原解码多路蓝色星际和海康、大华等主流厂商全系列硬盘录像机、视频服务器以及网络摄像机等设备传输的数字音视频信号，使网络数字监控与传统模拟监控得以完美融合。

产品特性

- 1、 量身定制的高性能处理器，稳定可靠。
- 2、 支持蓝色星际和海康、大华等主流厂商全系列硬盘录像机和视频服务器视频解码输出。
- 3、 支持通道选择及可编程控制通道巡检。
- 4、 单台设备最大支持 3 个显示屏高清（分辨率 1080P）输出。
- 5、 最大支持 3 路 1200 万，12 路 1080P，27 路 D1 分辨率解码。

产品类型

多路高清解码器

产品型号

BSR-TRS-M3

规格参数指标

| | |
|-------------|--|
| 产品型号 | BSR-TRS-M3 |
| 控制器 | |
| 主处理器 | Intel 酷睿 7 代四核处理器 |
| 主频 | 3.0GHz |
| 内存 | 8GB, 可扩展至 64GB |
| 网络 | |
| 接口 | 2-Port GbE 网卡 |
| 传输协议 | TCP/UDP/RTP |
| 网络安全 | 所有控制命令加密传输 |
| 视频 | |
| 接口 | 3 个标准 HDMI 接口 |
| 输出 | 1/4/6/8/9/16 任意分割画面 |
| 解码分辨率 | CIF、Half D1、D1、720P、1080P、300 万、500 万、800 万、1200 万 |
| 码率 | 20K—8Mbps |
| 解码能力 | 24 路 D1, 12 路 1080P, 3 路 1200 万 |
| 端到端延迟 | <100ms |
| 物理特性 | |
| 尺寸 | 机架式 1U, 420mm (深) × 430mm (宽) × 45mm (高) |
| 控制 | |
| 软件 | BSR-Explorer/Bplayer 4.0 |
| 使用环境 | |
| 湿度 | 工作相对湿度: 8% to 90% (非冷凝) 非工作相对湿度: 5 to 95% (非冷凝) |
| 温度 | 工作温度: -10° to +50° C 非工作温度: -40° to 70° C |
| 电源 | 220V/50HZ;最大输出功率 400W |

应用环境

BSR-TRS-M 系列高清解码器产品可以直接输出到电视、数字显示设备上，在所有需要解码并视频显示的场所都可以使用，具有高可靠性、高集成度、低功耗等鲜明特点，是金融、公安、交通、电力、教育、国防、电信等行业在视频解码显示及多屏拼接播放时的理想选择。

