

## BSR-TR01B

### 产品类型

高清音视频解码器

### 产品型号

BSR-TR01B

### 产品描述

BSR-TR01B 是一款支持高清视频解码输出的高清解码器产品，通过网络高质量、高清晰、全实时地还原解码前端数字硬盘录像机、IPC 以及视频服务器等所传输的 H.264/MPEG4 视频码流，通过配合中心管理软件使用，实现监控中心电视墙输出，使网络数字监控与传统模拟监控得以完美融合。

### 产品特性

- 嵌入式设计，音视频同步解码输出
- 支持 720P/1080P 高清视频解码
- 支持 HDMI 高清输出
- 支持 1/4/6/8/9/16 画面分割显示
- 支持报警输入输出接口
- 支持 RS232 和 RS485 数据端口
- 支持平放安装和侧立挂装，方便电视墙工程应用

### 规格参数指标

产品型号		BSR-TR01B
视频	接口	1xHDMI, 1xVGA, 1xBNC (同源)
	输出	1/4/6/8/9/16 画面分割
	解码能力	4x1080P; 9x720P; 9x960H; 16xD1 及以下分辨率 / 25fps
	视频标准	H.264 (Baseline/Main/High profile), MPEG4
	码率	64Kbps-8Mbps
	视频格式	1080P/720P/960H/D1/CIF
音频	音频输出	1xBNC

	音频格式	G. 726, G. 722, G. 711
数据接口		1xRS232, 1xRS485
报警接口	报警输入	1 路, 端子, 开路或者短路节点信号
	报警输出	1 路, 端子, 继电器节点输出, AC: 220V/3A 或者 DC 30V/3A
网络	接口	1xRJ45 10M/100M/1000M 自适应
	网络协议	TCP, RTP, UDP, DHCP 等
物理参数	尺寸	250mm(长)*44mm(高)*170mm(深)
	重量	≤1.2Kg (净重)
	安装方式	平放安装, 侧立挂装
电器特性	电源	DC 12V
	功率	12W MAX
	电池寿命	≥3 年
使用环境	温度	-10℃~+55℃
	湿度	小于 90%
	海拔高度	3000 米以内

## 应用环境

专为使用等离子、液晶等大屏幕显示设备的监控中心设计。

