

IP 网络对讲终端

产品类型

IP 网络对讲

产品型号

BSR-DLN03M

产品概述

- ◇ 采用 6mm 厚铝面板，带防刺戳保护装置和专用螺丝，防范人为破坏。
- ◇ 防护等级 IP54(须配防水罩)，可嵌入墙壁或外装(配底盒)。
- ◇ 具有双呼叫键设计，实现全双工对讲。
- ◇ 内置扬声器和话筒咪头，免提通话和接收广播。
- ◇ 支持无服务器情况下的脱机对讲(发起和接收)。
- ◇ 喧哗报警，当检测环境音量持续超过预设范围，向服务器报警。
- ◇ 防拆报警：当终端正常工作时被拆开，会自动向服务器报警。
- ◇ 带 2 路报警输入，可外接报警按钮。
- ◇ 带 2 路报警输出，可控制门锁或警灯。
- ◇ 标准 RJ45 接口，有以太网口的地方即可接入，跨网段和跨路由。

产品规格

电源、功耗	DC 24V, ≤8W
网络通讯协议	TCP、UDP、ARP、ICMP、IGMP、SIP、HTTP、FTP
音频采样、位率	8kHz~44.1kHz, 16bit, 8kbps-320kbps
接口	1 个 RJ45, 2 路报警输入, 2 路报警输出, 1 路线路输出
工作温度、湿度	-20℃~70℃, ≤90%RH (无结露)
产品尺寸、重量	116x209x41mm, 1.1kg

应用环境

广泛应用于银行、保险、平安城市、机场、车站、工厂、监狱、医院、学校、住宅小区、写字楼、商场、网吧、加油站、连锁店等各种环境的安防监控。

产品图片



BSR-DLN03M