

分体式 IP 网络可视对讲终端

产品类型

分体式 IP 网络可视对讲终端

产品型号

BSR-DLN222A

产品概述

- ◇ 兼容标准 SIP 协议，可单独接入 VOIP 电话系统(Asterisk 等主流 IP-PBX)
- ◇ 内置大容量 FLASH，可储存进门提示音、呼叫状态提示音、配置信息及备份等，储存内容支持跨路由升级
- ◇ 单台终端可接入 8 块高清可视对讲面板，亦可同时接入 8 块非可视面板，提高资产利用率
- ◇ 标配 2x10W 数字功放，且音量可以单独调节
- ◇ 带 2 路报警输入、1 路报警输出，1 路 12V 电压输出，用于联动
- ◇ 可无服务器运行，支持脱机对讲和脱机广播
- ◇ 喧哗报警，当检测环境音量持续超过预设范围，向服务器报警
- ◇ 防拆报警：当终端正常工作时被拆开，会自动向服务器报警
- ◇ 终端内置看门狗，监测设备运行状态，确保稳定性
- ◇ 支持终端呼叫遇忙等待时，自动上传本地图像至可视控制台
- ◇ 支持远程配置用户信息，满足权限允许情况下终端运行日志查询
- ◇ 标准 RJ45 接口，有以太网口的地方即可接入，跨网段和跨路由

产品规格

	BSR-DLN222A
电源、功耗	DC 24V, ≤25W
网络通信协议	TCP、UDP、ARP、ICMP、IGMP、SIP、HTTP、FTP
网络芯片速率	10/100Mbps
音频编码	MP2/MP3/PCM/ADPCM
音频采样、位率	8kHz~44.1kHz, 16bit, 8kbps-320kbps
内置功放	2x10W
视频传输位率	96Kbps-2Mbps
接口	1 个 RJ45, 2 个面板口, 2 路功率音频输出, 2 路报警输入, 1 路报警输出, 1 路 12V 输出
工作温度、湿度	NCS-3086AV: -10℃~70℃, ≤90%RH (无结露)
产品尺寸、重量	NCS-3086AV: 215x125x37 mm, 0.8kg

应用环境

专门用于银行自助区求助对讲、威慑喊话、背景音乐和提示音。

产品图片



BSR-DLN222A