

BSR-LD2355 系列标亮高清液晶显示单元

产品类型

标亮高清液晶显示单元

产品型号

BSR-LD2355（55 寸高亮高清液晶显示单元）

产品概述

- ◇ 内置视频墙功能、可分屏、任意相邻屏幕拼接、智能温控等功能。
- ◇ 具备 3D 数字梳妆滤波和 3D 数字图像消除移动噪点和降噪技术，有效过滤和消除噪点。
- ◇ 具备自动温控系统，实时调整风扇转速，降低整机温度，提高整机可靠性，确保长时间稳定运行。
- ◇ 具备内置拼接功能具有强大视频处理能力的工业级控制主板，输出高品质的震撼视频画面。
- ◇ 具备任意通道 15x15 屏以内的强大拼接处理能力。内置框架效果，拼接后图像更加完美且无失真。
- ◇ 信号处理全硬件化，纯硬件设计，启动时间小于 5S，运行更加稳定可靠。
- ◇ 无需 CPU 及操作系统支持，不会出现系统崩溃，无病毒感染风险。
- ◇ 无拨码地址结构，菜单内更改行列地址，方便直观。
- ◇ 软件调取随机码功能，设置拼接行列地址，更加方便直观。
- ◇ 开机 logo 拼接功能，方便用户按照自身需求，来配置 logo 的显示。
- ◇ 支持虚拟 LED 条屏功能，背景黑色、白色、透明可调，字体大小及颜色可调。
- ◇ 具备丰富的视频输入接口，VGA、DVI、HDMI、复合视频等等。
- ◇ 全中文软件控制，界面友好，易学易用，支持各种接口矩阵联动控制，图像切换更加随心所欲。
- ◇ 支持 365 天 x24 小时长时间工作，寿命可达 6 万小时以上。
- ◇ 节能环保，采用知名品牌电源，有效提高电源的有效使用率。
- ◇ 全金属外壳，防静电、防磁场、防强电场干扰。

产品规格

显示屏	最小拼缝	1.8mm, 左上0.9mm, 右下0.9mm
	面板类型	FHD-LED 55" 16:9(Direct LED)
	标准颜色	Full Color 16.7M
	物理分辨率	FHD 1920 (H) ×1080 (V)
	显示面积	1209.6mm (H) ×680.4mm (V)
	点距	0.63mm×0.63mm

	亮度	500cd/m ²
	对比度	4000:1
	响应时间	8ms (典型)
	液晶屏使用寿命	60000小时以上
	可视角度	178° (H) /178° (V)
视频输入接口	CVBS 输入	1V _{p-p} , 75Ω, BNC×1 (BNC 接口支持 PAL/NTSC 全制式)
	VGA 输入	VGA×1 (D15接口支持 SVGA/XGA/WXGA / UXGA)
	DVI 输入	DVI×1, 1080P (1920×1080) 向下兼容
	HDMI 输入	HDMI×1, 1080P (1920×1080) 向下兼容
视频输出接口	CVBS 输出	1V _{p-p} , 75Ω, BNC×1 (BNC 接口支持 PAL/NTSC 全制式)
控制接口	RS232 信号输入	RJ45×1
	RS232信号输出	RJ45×2
	DEBUG ISP/IR 接口	RJ45×1 (USB 程序升级/红外遥控)
电源	输入电压	AC100-240V~50/60Hz
	功耗	≤180W
	待机功耗	≤1W
结构特性	外形尺寸	1211.4mm (H) ×682.2mm (V)
	安装方式	电视墙机柜、壁挂、前维护可选
外壳	金属材质、黑色	
机身重量	28kg	
环境	存储温度	-20°C~60°C
	工作温度	0°C~50°C
	存储及工作湿度	10%~90% (无凝露)

应用环境

广泛应用于银行、保险、平安城市、机场、车站、工厂、监狱、医院、学校、住宅小区、写字楼、商场、网吧、加油站、连锁店等各种环境的安防监控。

产品图片

