

IP 网络寻呼话筒

产品类型

IP 网络寻呼话筒

产品型号

BSR-DLN01S-EB

产品概述

- ◇ 采用高速工业级芯片，启动时间≤1 秒。
- ◇ 广播喊话可选择分区，具有红色提示灯，通话自动点亮。
- ◇ 内置 3W 扬声器，实现双向通话和监听。
- ◇ 支持显示来电去电中文名称，便于识别。
- ◇ 可触发指定终端的外接警灯闪烁。
- ◇ 具有音频线路输出口，可外接有源音箱扩音。
- ◇ 具有音频线路输入口，可外接音源广播给目标终端。
- ◇ 支持无服务器情况下的脱机对讲(发起和接收)。
- ◇ 标准 RJ45 接口，有以太网口的地方即可接入，支持跨网段和跨路由。

产品规格

电源、功耗	DC 9V, ≤5W
网络通讯协议	TCP、UDP、ARP、ICMP、IGMP
网络芯片速率	10/100Mbps
音频编码	MP2/MP3/PCM/ADPCM
音频采样、位率	8kHz~45kHz, 16bit, 8kbps-320kbps
信噪比、频响	≥90dB, 20Hz-20KHz
网络声音延迟	对讲延迟≤30m 广播延时≤80ms
显示屏	TFT 1.8"LCD 128x160
显示语言	中文、英语
接口	1 个 RJ45 网口, 1 路线路输出, 1 路线路输入
工作温度、湿度	-10℃~65℃, ≤90%RH (无结露)
产品尺寸、重量	244.2x121.5x60.3mm, 0.9kg

应用环境

广泛应用于银行、保险、平安城市、机场、车站、工厂、监狱、医院、学校、住宅小区、写字楼、商场、网吧、加油站、连锁店等各种环境的安防监控。

产品图片



接线图

