

## 无线数字液压表

### 产品类型

无线数字液压表

### 产品型号

BSR-WTS21

### 产品描述

BSR-WTS21 无线数字液压表是一款 NB-iot 传输的无线数字液位计，采用最新的 NB-iot 技术，功耗低，传输效率高，资费低等优点。本产品通过 CE 认证和本安防爆认证。

### 产品特性

- ◇ 低功耗设计，电池供电，超长续航时间
- ◇ 304 不锈钢外壳和接头, 316L 不锈钢膜片，介质兼容性强
- ◇ -0.1~0...0.01 0.1... 1.6...10...200MPa 全量程覆盖低液位报警，即时上发报文
- ◇ 多种压力单位切换
- ◇ 无线传输功能
- ◇ 开关机功能
- ◇ 远程配置或按键设置 IP 地址、报警点、上发频率等

### 规格参数指标

参数/型号		BSR-WTS21
技术参数	常规量程	0-0.16...0.25...0.4...0.6...1.0...1.6...2.5...5...10...25...40...60 MPa
	微压量程	0-1...2.5...4...610...25...40...60...100kPa
	超高压量程	0~100...160...200...250MPa
	负压及复合量程	-100...-60...-10...-5~0...5...10...60...100...1000kPa
	过载压力	≤10MPa 200% ; >10MPa 150% ;
	传输方式	NB-iot
	表盘直径	76mm
	精度等级	1.0 级 0.5 级
	供电电压	3.6V 锂电池
	长期稳定性	±0.25%FS/年 (典型值)
	显示及背光	LCD 显示 白色背光
工作温度	-40~80℃	

参数/型号	BSR-WTS21
补偿温度	0 ~ 60℃
电气保护	抗电磁干扰
采样速率	1 秒/次~600 秒/次可选
上发速率	1-1440 分钟可设
报警点设置	高低报警点全量程可设
数据配置	按键配置或者远程配置
安装螺纹	M20*1.5 G1/2 NPT1/4 (其他可定制)
安全认证	C E 认证
防爆等级	ExibIICT4

应用环境

适用于消防水管网、智慧水务、环境监测等其他需要液位监控场景；

产品图片



产品尺寸图

