

市电断电监测仪

产品类型

市电断电监测仪

产品型号

BSR-ALTDB

产品描述

BSR-ALTDB 是主要用于设备间、机房等需要设备 24 小时不间断运转的地方，监测断电情况，当有市断电情况产生时，及时发出报警信息并上传平台提醒值班人员尽快处理，以免造成不必要的损失

产品特性

- 1 路 220V 市电监测接口
- 支持 web 管理。
- 6 路报警输入，支持通过 web 端设置其端口状态
- 支持即时防区、24 小时防区、延时防区、自定义防区等多种防区模式；
- 4 路报警输出，支持通过 web 端设置其端口状态；
- 支持本地报警输入联动本地报警输出控制，同时也支持通过网络联动报警输出控制；
- 支持两个报警中心配置
- 支持 DDNS、PPPoE、SNMP、HTTPS、主动注册、自发现、星际云等多种网络协议；
- 支持远程升级、远程重启等系统维护模式

产品规格

产品	型号	BSR-ALTDB
接口	市电监测	1路, 220V
	报警输入	6路, 开关量
	报警输出	4路, 开关量
	网络接口	1个 RJ4510M/100M 自适应以太网接口
	串行接口	1个 RS485接口, 1个 RS232接口
报警管理	防区	支持布防、撤防、旁路操作
		支持防区名称自定义, 支持防区状态显示
		支持延时防区、即时防区、自定义防区、24小时防区设置
		支持网络上传、蜂鸣器提示等多种报警联动

	继电器	支持继电器名称自定义, 支持支持输出延时、持续时间配置
	异常	支持IP地址冲突 支持RAID断点续建功能
功能	工作模式	支持断点报警机制
	其他	支持主动注册功能
		支持设备自发现 支持双报警中心功能
网络	支持协议	RTP/RTCP/RTSP/UDP/HTTP/NTP/SNMP 协议
技术规格	安装方式	壁挂安装、桌面式
	尺寸	196*116.8*42mm(长*宽*高)
	电源	DC 12V
	工作温度	运行时10°C至35°C非运行时-40°C至+55°C周围环境
	工作湿度	工作时最大相对湿度90% RH(35°C)
	噪声	运行模式中, 于侧位测量声压 < 50DbA
	静电释放	每项英特尔环境温度测试规范15KV

应用环境

BSR-ALTDB 适用于设备间、机房等需要设备 24 小时不间断工作的场景

产品图片

