

## 声波驱离器

### 产品类型

声波驱离器

### 产品型号

BSR-DLG211A

### 产品概述

- ◇ 壁挂安装方式，全金属底壳坚固耐用，采用线性阵列声学技术，可集中声波威慑力；
- ◇ 威慑广播和声波驱离相结合，根据事件等级，可选远程广播威慑喊话或声波强制驱离；
- ◇ 中心话筒可远程控制声波震慑，声波频率随机变化.让人体感觉不适，达到终止行为；
- ◇ 提供本地触发(如报警主机、红外探测信号)，远程话筒广播触发和平台 SDK 控制触发三种模式。触发信息可网络传输到监控中心并提醒，达到实时掌控；
- ◇ 驱离声波覆盖有效距离可达 100m，对重点区域建议近距离防控，达到最佳效果；
- ◇ 声波可达 120dB 超强声压级，大功率声波驱离具备强大的心理震慑力；
- ◇ 声波驱离只产生让人难以承受的声波，对被驱逐的人员无实际性永久伤害；
- ◇ 自带网卡，有以太网的地方即可接入，支持远程 web 管理参数配置及升级。

### 产品规格

型号	BSR-DLG211A
电源	DC 24V
网络协议	TCP, UDP, ARP, ICMP, IGMP
速率	10/100Mbps
广播音频编码	MP2/MP3/PCM/ADPCM
广播频响	100HZ-18KHZ
信噪比	≥80db
广播传输位率	8kbps-320kbps
采样率	22K ~ 44.1KHz
声波驱离声压	120dB
覆盖范围	100 m <sup>2</sup>
声波放大基准谐振频率	6kHz
功率	60W
工作温度	-10°C~+55°C
工作湿度	10%~90%(无结露)
尺寸	88.1*83.2*600mm
重量	3KG

### 应用环境

应用于银行智能柜台、自助银行、加钞间、金库等场景。

### 产品图片

