

## IP 网络可视化控制台

### 产品类型

IP 网络可视化控制台

### 产品型号

BSR-DLN1210-X

### 产品概述

- ◇ 专业控制台设计，可桌面放置、壁挂安装和嵌入式安装。
- ◇ 具有 10.2 寸的数字真彩显示屏，电容式触摸屏，分辨率大于 1024\*600。
- ◇ 内置 1300 万像素高清数字摄像头，具有硬件遮挡功能，保护隐私，采用 H.264 及以上编码。
- ◇ 支持联机模式下的对讲功能，可实时与前端设备全双工通话。
- ◇ 可对全区、分区、个别终端进行喊话广播。文件广播和预录音广播功能，可将本地音频文件或录音广播给指定终端。
- ◇ 支持对单个终端监视和监听和多终端轮巡监听监视功能。
- ◇ 支持来/去电显示功能，来电语音播报。仿调音台操作界面，音源控制直观便捷。
- ◇ 支持同时可查看所有的通话记录，通话记录可分类，如未接来电、呼入记录和呼出记录。
- ◇ 支持 POE 供电，符合 IEEE802.3af 标准。支持 DC 和 POE 无缝切换。
- ◇ 内置 3W 扬声器和话筒咪头，用于免提通话、接收广播和监听(数字降噪)。
- ◇ 应内置 MCU 模块，可在设备上直接建立不少于三方临时会商。
- ◇ 支持发起和接收音视频指挥，主持方可对视频指挥进行管理与控制。
- ◇ 支持人脸解锁和人脸识别签到，可在应急指挥时，人脸识别人员信息。
- ◇ 具有 HDMI 接口，可外接显示器。
- ◇ HDMI 可支持双屏异显和双屏同显功能。
- ◇ 可查看其他终端的工作状态(登录状态、对讲状态、任务状态)。
- ◇ 标准 RJ45 接口，有以太网口的地方即可接入，支持跨网段和跨路由。

### 产品规格

型号	BSR-DLN1210-X
接口	2 个 RJ45 网口、1 路报警输入、1 路报警输出、1 路线路输入、1 路线路输出、1 路 HDMI 接口、2 个 USB 接口
网络芯片速率	10/100Mbps
网络通信协议	TCP、UDP、ARP、ICMP、IGMP、SIP、HTTP、RTP
音频解码	MP2/MP3/PCM/ADPCM
采样率	8KHz ~ 48KHz
采样精度	16bit/32bit
视频传输位率	512Kb ~ 4096Kb
信噪比、频响	≥85dB,20Hz-20KHz
显示语言	中文、英文
电源	DC12V/3A 或 PoE IEEE802.3af

最大功率	20W
工作温度、湿度	-10 ~ 55°C, 10% ~ 90%RH(不结露)
产品尺寸	337x211x32.7mm

### 应用环境

安装在主控室，可进行单向广播、监听和双向可视对讲

### 产品图片



BSR-DLN1210-X

### 接线图

