

可视对讲终端

产品类型

可视对讲终端

产品型号

BSR-DLN222B-X

产品概述

- ◇ 支持明装，坚固耐用，面板采用 6mm 厚制铝板和专用螺丝，具有防尘、防拆、防人为暴力破坏功能，被破坏时发出报警信号。
- ◇ 双金属呼叫键（紧急求助 + 业务咨询）供选择；按下面板 CALL 键呼叫(在服务器设定呼叫目标)，全双工对讲。
- ◇ 外观时尚，带彩色 LED 跑马灯，用于终端运行状态的实时反馈，提供良好、舒适的信息反馈
- ◇ 内置 3W 扬声器和话筒咪头，免提通话、接收广播、实况监听。
- ◇ CMOS $\geq 200W$ 像素，支持 1080P 高清编码，广角镜头，水平视角 $\geq 120^\circ$ ，支持宽动态，具备强光抑制、弱光补偿功能，支持 IR-CUT 红外补光。
- ◇ 内置数字音频处理器，提升降噪效果、提高受话距离和音频音质。
- ◇ 支持离线音频智能化识别，能识别关键词、敏感词，支持关键词敏感词自定义，可以将识别结果联动视频监控报警。
- ◇ 标准 RJ45 接口，有以太网口的地方即可接入，跨网段和跨路由。

产品规格

型号	BSR-DLN222B-X
接口	1 个 RJ45 网口、1 路报警输入、1 路报警输出
音频编码	MP2/MP3/PCM/ADPCM
视频编码	H.264 及以上
音频采样率	8kHz ~ 44.1kHz, 16bit
传输速率	640Kbps-4096Kbps
网络芯片速率	10/100Mbps
网络通讯协议	TCP,UDP,ARP,ICMP,IGMP
信噪比	≥ 90 dB
频响	20Hz ~ 16KHz
显示语言	中文/英语
供电方式	DC24V/1A 或 PoE
最大功率	6W
工作温度、湿度	-10°C ~ +55°C、 $\leq 90\%$ RH (无结露)

应用环境

专门用于银行自助区求助对讲、威慑喊话、背景音乐和提示音。

产品图片



BSR-DLN222B-X

接线图

