

吸顶式环境型拾音器

产品类型

吸顶式环境型拾音器

产品型号

BSR-DLS201-X

产品概述

- ◇ 数字降噪 DSP
- ◇ 信号处理电路：专业高清晰低噪声音频处理
- ◇ AGC 声音自动增益
- ◇ 采用吸顶安装方式
- ◇ 支持断电报警输出
- ◇ 支持音量调节
- ◇ 具有雷击保护/电源极性反转保护
- ◇ 采用具备阻燃性能的 PVC 材质外壳，有效保护设备

产品规格

型号	BSR-DLS201-X
音头	14mm 数字音头
拾音距离	≥6 米
音频传输距离	3000 米
灵敏度	-25dB
频率响应	200Hz ~ 8kHz (语音频段增强优化)
指向特性	全方向性
信噪比	78dB
动态范围	111dB (1KHz at Max dB SPL)
最大声压级	126dB SPL (1KHz, THD 1%)
输出阻抗	600 欧姆非平衡
输出信号幅度	2.5Vpp/-25db
麦克风	-
报警输出	断电报警输出
信号处理电路	Speech Enhancement 数字降噪 DSP, AGC 声音自动增益, 专业高清晰低噪声音频处理
防水特性	户内防潮
保护电路	雷击保护、电源极性反转保护
适配器	内置前置放大电路, 不需要适配器
连接方式	电源线 (红色)、音频 (蓝色)、公共地 (黑色)、报警 (黄色、白色)
传输线缆	5 芯 0.5mm ² RVVP 屏蔽电缆
电源电压	直流稳压 DC 12V/交流 AC 24V 可选

电源电流	20 mA
工作环境温度	-30°C ~ 80°C
颜色	银色
外壳材质	高级树脂 PVC 材料
外形尺寸	75mm (直径) ×25mm (高度)
重量	50g

应用环境

广泛应用于银行、保险、平安城市、机场、车站、工厂、监狱、医院、学校、住宅小区、写字楼、商场、网吧、加油站、连锁店等各种环境的音视频监控场所。

产品图片



BSR-DLS201-X