

## 柜台式拾音器

### 产品类型

柜台式拾音器

### 产品型号

BSR-DLS401-X

### 产品概述

- ◇ 全向声音采集；数字降噪处理；无杂音；无啸叫
- ◇ 采用桌台式安装方式
- ◇ 支持断电报警输出
- ◇ 支持工作状态数字降噪、模拟手动切换
- ◇ 具备高保真电容咪头麦克风
- ◇ 具备静电放电抗干扰和射频电磁场辐射抗干扰功能
- ◇ 具有雷击保护/电源极性反转保护
- ◇ 采用铝合金材质外壳，有效保护设备

### 产品规格

型号	BSR-DLS401-X
音头	9.7mm 镀镍专业电容音头
拾音距离	≥5 米
音频传输距离	3000 米
灵敏度	-30dB
频率响应	20Hz ~ 20kHz (语音频段增强优化)
指向特性	全方向性
信噪比	78dB
动态范围	116dB (1KHz at Max dB SPL)
最大声压级	131dB SPL (1KHz, THD 1%)
输出阻抗	600 欧姆非平衡
输出信号幅度	2.5Vpp/-25db
麦克风	专业镀镍振膜电容音头
报警输出	断电报警输出
信号处理电路	专业高清晰低噪声音频处理
防水特性	户内防潮
保护电路	雷击保护、电源极性反转保护
适配器	内置前置放大电路，不需要适配器
连接方式	电源线 (红色)、音频 (蓝色或黄色)、公共地 (黑色或黄色)
传输线缆	3 芯 0.5mm <sup>2</sup> RVVP 屏蔽电缆
电源电压	直流稳压 DC 12V( 交流 AC 24V 可选)
电源电流	20 mA

工作环境温度	-30°C ~ 80°C
颜色	黑色
外壳材质	合金
外形尺寸	101mm (长) ×73mm (宽) ×22mm (高)
重量	220g

### 应用环境

广泛应用于银行、保险、平安城市、机场、车站、工厂、监狱、医院、学校、住宅小区、写字楼、商场、网吧、加油站、连锁店等各种环境的音视频监控场所。

### 产品图片



BSR-DLS401-X