

ATM 网络硬盘录像机

产品型号

BSR-HR8004AMN

产品概述

- ◇ 支持 8MP/6MP/4MP/1080P/720P 全高清网络摄像机、网络快球和网络视频服务器视频接入
- ◇ 支持 H.264、H.265 码流网络摄像机接入
- ◇ 支持 ONVIF 协议，兼容支持 ONVIF 协议的各类网络视频设备
- ◇ 支持 GB28181 标准协议
- ◇ 支持定时录像、手动录像、事件录像、报警录像等多种录像方式
- ◇ 内置 8 寸液晶屏显示，操作更方便，观看更清晰
- ◇ 兼容多种类型 ATM 设备的卡号等信息录像叠加、检索
- ◇ 设备材质为碳钢，不易褪色，不易污损
- ◇ 设备角、棱边圆润光滑，无尖锐角，主要颜色为黑色和灰色
- ◇ 可提供完整、完全公开的 SDK 开发包及技术支持

规格参数指标

型号	BSR-HR8004AMN
软件系统	嵌入式 LINUX 操作系统
硬件系统	高性能嵌入式 CPU，程序固化，不会受到电脑病毒的侵害
操作界面	全新一代图形化操作界面，完美兼容 USB 鼠标
液晶屏显示	自带 8 寸液晶屏
视频压缩	H.264/H.265 PAL:1 - 25 帧/秒; NTSC:1 - 30 帧/秒
图像分辨率	录像像: 8MP/6MP/4MP/1080P/720P/D1
数字视频输入	IP 网络视频接入, 8MP/6MP/4MP/1080P/720P
	4 路
视频输出	1 路 VGA, 1 路 HDMI VGA 1024x768/1280x720/1280x1024/1366x768/1440x900/ 1920x1080
	HDMI 1024x768/1280x720/1280x1024/1366x768/1440x900/ 1920x1080/3840x2160
音频输出	1 路, BNC 接口 (电平 5.0Vp-p, 阻抗 > 32Ω)
音频压缩	G.726, G.711
语音对讲输入	1 路, BNC 接口 (电平 2.8Vp-p, 阻抗 30KΩ)

型号	BSR-HR8004AMN
语音对讲输出	1 路, BNC 接口 (电平 5.0Vp-p, 阻抗 > 32Ω)
第三视频输出	1 个 3.5mm jack
报警联动	支持防区等报警主机功能; 具有硬盘故障、主板故障等异常报警; 移动侦测、视频丢失、遮挡等事件报警; 外部报警等多种报警方式和联动方式
报警输入	端子, 开路或者短路节点信号 8
报警输出	端子, 继电器节点输出, AC: 220V/3A 或者 DC 30V/3A 4
硬盘存储	SATA; 4 个, 支持 4TB、6TB、8TB 容量监控盘, 单盘容量最大 10TB
录像备份	USB2.0 (U 盘、移动硬盘、DVD R/W)、eSATA、网络备份、本机硬盘备份等多种备份方式, 支持定时备份功能和冗余录像功能
备份文件格式	BSR、ASF
录像回放	支持图形化检索, 多功能图形化播放器 支持现场、回放同屏显示; 支持备份文件的本机回放 最大 4 路同步回放
现场双码流	支持现场画面 D1/CIF/QCIF 子码流传输
ONVIF	支持
GB28181	支持
SDK	提供 SDK 开发包供第三方开发
网络接口	2 个 LAN(RJ-45), Ethernet 10M/100M/1000M 自适应
网络功能	视频传输支持 TCP/RTCP; 支持 DHCP、PPPoE、DDNS、SNMP 等协议; 支持网络客户端; 支持 web 访问; 开放 SDK
云台控制	2 个 RS485 接口
通信接口	1 个 RS232 接口
USB 接口	1 个 USB3.0 和 2 个 USB2.0 接口
电源	AC220V, 50Hz
功率	20 ~ 60W (不包括硬盘)
工作温度	-10°C ~ +50°C
工作湿度	≤ 90%
整机尺寸	205mm (长) × 195mm (高) × 295mm (深)
整机重量	≤ 5.5Kg (不包括硬盘)
材质	设备材质为碳钢, 不易褪色, 不易污损
产品设计	设备角、棱边圆润光滑, 无尖锐角, 主要颜色为黑色和灰色
安装方式	机架安装、台式安装

应用环境

适用于 ATM 数字监控录像场合。

产品图片

