

400 万像素半球型网络摄像机

产品类型

高清半球型网络摄像机

产品型号

BSR-IPH3446W (400 万像素 1/2.7" CMOS 日夜 H.265 低照度 宽动态)



产品描述

采用 400 万像素 1/2.7" CMOS 传感器的高清网络摄像机, 该机配备 400 万像素日夜两用电动变焦高清镜头, 采用 ICR 红外滤片式自动切换, 满足日夜两用; 支持 H.264/H.265/MPEG4/MJPEG 多种压缩编码, 保证图像质量的同时有效降低网络带宽占用; 最大传输图像支持 2560x1440; 支持三码流传输, 同时满足本地高清录像、远程实时监控; 具有优良的低照度特性, 支持宽动态。该网络摄像机还支持完备的网络协议, 内置 WEB, 方便远程控制; 支持 Micro SD/SDHC 卡前端存储, 为录像存储提供更便利的方式和更可靠的保障。支持 IP67 高防护等级。

产品特性

- ◇ 400 万像素 1/2.7" Exmor CMOS 传感器
- ◇ 高清日夜两用电动变焦镜头
- ◇ 最大画面分辨率达到 2560×1440
- ◇ 日夜两用模式, ICR 滤片式自动日夜切换
- ◇ 支持低照度环境下使用, 具有低照度特性
- ◇ 支持宽动态环境下使用, 具有宽动态特性
- ◇ 支持红外功能, 红外照射距离最大可达 30 米
- ◇ 支持视频主动增强 (VAE)、截图抓拍、三码流传输等多项增强功能
- ◇ 支持 2D+3D 数字降噪、强光抑制、背光补偿等多项视频增强处理
- ◇ 支持自动光圈, 自动电子快门功能, 适应不同监控环境

- ◇ 完备的网络协议，内置 WEB，支持 IE 访问、配置等操作
- ◇ 支持三码流，便于更灵活方便的远程监看
- ◇ 支持报警 I/O、RS485 控制、多级用户权限等，功能完善
- ◇ 双向语音对讲，支持外接音频输入、输出
- ◇ 支持 Micro SD/SDHC 卡前端存储
- ◇ 支持 IP67 高防护等级
- ◇ 支持 PoE 供电

规格参数指标

参数/型号		BSR-IPH3446W
摄像机	传感器类型	1/2.7" CMOS, 4.0Mp
	最低照度	彩色 0.002Lux(F1.2 AGC ON); 黑白 0.001Lux(F1.2 AGC ON)
	电子快门	1/25 秒至 1/10,000 秒
	镜头接口类型	Φ14
	镜头	2.8-12mm, F1.4,水平视角: 103°~32°
	自动光圈	DC 驱动
	增益控制	自动
	白平衡	自动
	动态范围	105dB
	背光补偿	支持
	强光抑制	支持
	3D 数字降噪	支持
	日夜转换	ICR 红外滤片式
	红外距离	30 米
压缩标准	视频压缩标准	H.265/H.264/MPEG4/MJPEG 支持 baseline profile/main profile/high profile 可选
	音频压缩标准	G.711/G.726
	压缩输出码率	64Kbps ~ 16Mbps
图像	最大图像尺寸	2560×1440
	帧率	30/25 帧/秒 (2560×1440/2048×1536/1920×1080/1280×960/1280×720)
	图像设置	饱和度, 亮度, 对比度通过客户端或者 IE 浏览器可调
通用功能	存储功能	Micro SD/SDHC 卡本地存储
	OSD 信息叠加	支持时间、星期和 6 个通道名称的叠加
	图像设置	可设置亮度、色度、锐度、对比度、饱和度

参数/型号		BSR-IPH3446W
	报警事件	移动侦测、视频诊断、镜头移位、噪声检测、SD 卡故障、SD 卡满、IP 冲突、非法网络访问、网络断开、音频异常等
	人脸抓拍	内置 AI 算法，支持人脸追踪检测、人脸关键点定位，标准环境下人脸抓拍率 99.9%，确保“过人留图”。支持同时检测多张人脸，对运动人脸进行检测、跟踪、抓拍、评分、筛选，输出最优的人脸抓拍图；支持人脸增强，可根据外部不同场景和光照变化自动调节人脸区域曝光参数； (I)型号支持智能
	智能分析	区域入侵、区域进入、区域离开、越界侦测、徘徊、物品遗留、物品拿取、停车侦测等 (I)型号支持智能
	高级智能	区域人数统计、人员聚集、单人侦测、过线统计 (I)型号支持智能
	录像模式	支持手动录像、移动侦测录像、定时录像和报警录像
	报警联动输出	支持
	支持协议	IPv4、IPv6、TCP/IP、DNS、DDNS、PPPoE、HTTP、HTTPS、RTSP、SNMP、SMTP、FTP、TCP、UDP、NTP、DSCP、802.1x、QoS 等
	安全性	支持多用户管理，IP 地址黑白名单功能
	Onvif	支持
	截图抓拍	支持
	视频主动增强 (VAE)	支持
	多码流	三码流
接口	音频输入	2 路
	音频输出	1 路
	网络接口	1 个 RJ45 10M/100M 自适应以太网口
	数据接口	1 个 RS-485 接口
	报警输入	2 路
	报警输出	1 路
一般规范	防护等级	IP67
	电源	AC24V/DC12V/DC12V+PoE
	功率	≤5W (红外灯关闭)；≤10W (红外灯开启)
	防护等级	IP67
	工作温度	- 40°C ~ + 70°C
	工作湿度	小于 93%
	整机尺寸	120.9mm×93.9mm (直径)*(高)
	整机重量	850g

应用环境

适用于金融、军队、监狱、机场、工厂、政府、酒店等 IP 监控，并且对监控图像要求较高，有高清视频需求的场所。适用于夜间无可见光的监控环境，如室外、仓库等监控环境。

产品图片



产品尺寸图

