

## 16 盘位智能网络硬盘录像机

### 产品型号

BSR-NR9132HT-EF

### 产品特性

- ◇ 支持通过 Onvif/RTSP 协议接入 12MP/8MP/6MP/4MP/3MP/1080P/720P 全高清网络摄像机、网络快球和网络视频服务器，H.265、H.264 编码前端自适应接入
- ◇ 算力 32TOPS (int4)，支持多算法并行，可最大支持 16 路 1080P 实时视频流的智能分析
- ◇ 支持人脸抓拍、人脸识别比对报警，30 万张人脸库图片，支持 64 个库；
- ◇ 支持人脸、人体、机动车、非机动车、车牌的抓拍及结构化分析
- ◇ 支持周界警戒：车辆禁停、车辆离开、人员徘徊、翻墙检测、入侵、越界
- ◇ 支持行为警戒：奔跑、摔倒、抽烟、打电话、看手机、睡岗、离岗、值岗超员、值岗少员、人员聚众、人员扭打
- ◇ 支持物品警戒：杂物堆放、物品看守，物品遗留
- ◇ 支持人数统计：区域人数统计、出入口人数统计
- ◇ 支持生产安监及消防警戒，类型包括安全帽、工服、安全带、反光衣、火焰、烟雾、消防设施检测、液体泄漏，口罩检测；
- ◇ 支持智能分析或端子报警联动录像及网络上传，采用标记式录像方式，录像性质转变时保证录像资料零丢失
- ◇ 即录即放，报警产生后即刻可以回放当时场景，而不必等上数分钟后才可勘察，保证警情处置零延误
- ◇ 录像资料坚不可摧，无论是取下硬盘还是本机操作，独有的录像保护机制，保证了录像资料被篡改或误删除的可能性为零

### 规格参数指标

型 号	BSR-NR9132HT-EF
软件系统	嵌入式 LINUX 操作系统
算力	32 TOPS (INT4)
视频编解码	H.265、H.264
数字视音频输入	IP 网络视音频接入，12M/8MP/6MP/4MP/3MP/1080P/720P
	32 路
算力	32 TOPS (INT4)
算法能力	最大支持 16 路 1080P 实时视频流的智能分析
人脸分析	人脸抓拍、人脸识别、人脸属性、人体抓拍、人体属性、脸人绑定

型 号	BSR-NR9132HT-EF
人脸底库	30 万
视频结构化	支持人脸、人体、机动车、非机动车、车牌的图像抓拍
	支持车辆属性输出
	支持车牌识别
	支持脸人、车-车牌、人-非机动车的关联关系绑定
周界警戒	支持周界翻越、人员越界、人员入侵、人员徘徊、车辆越界、车辆禁停、车辆离开检测
行为分析	支持抽烟、奔跑、打电话、看手机、持械、人员扭打、人员聚众、离岗、少员、超员、睡岗以及人员摔倒检测
物资守护	支持物品看守、物品遗留以及杂物堆放
人数统计	支持出入口人数统计、区域人数统计
生产安监	支持着装规范检测，包括未佩戴安全帽、未穿戴工服、未佩戴安全带、未佩戴口罩以及未穿戴反光衣
	支持环境监测，包括火焰、烟雾、液体泄漏检测以及消防设施检测
报警联动	支持防区等报警主机功能； 具有硬盘故障、主板故障等异常报警；移动侦测、视频丢失、遮挡等事件报警；外部报警等多种报警方式和联动方式
报警输入	端子，开路或者短路节点信号
	16
报警输出	端子，继电器节点输出，AC: 250V/3A 或者 DC 30V/3A
	4
硬盘存储	SATA; 16 个，支持 4TB、6TB、8TB 容量监控盘，单盘容量最大 10TB
录像备份	USB (U 盘、移动硬盘、DVD-R/W)、eSATA、网络备份、本机硬盘备份等多种备份方式，支持定时备份功能和冗余录像功能
备份文件格式	BSR、ASF
录像回放	支持图形化检索，多功能图形化播放器
	支持现场、回放同屏显示；支持备份文件的本机回放
	最大 16 路同步回放
回放双码流	支持 1080P 录像 D1/HALF D1/CIF/QCIF 子码流传输
现场双码流	支持现场画面 D1/CIF/QCIF 子码流传输
网络功能	视频传输支持 TCP/RTCP；支持 DHCP、PPPoE、DDNS、SNMP、RTSP 等协议；支持网络客户端；支持 web 访问；开放 SDK
ONVIF	支持
GB28181	支持
SDK	提供 SDK 开发包供第三方开发
操作界面	支持本地输出的 GUI 界面操作、web 访问操作
视频输出	1 路 VGA, 1 路 HDMI
	VGA

型 号	BSR-NR9132HT-EF
	(1024x768/1280x720/1280x1024/1366x768/1440x900/1600x1200/1920x1080/2560x1440) HDMI (1024x768/1280x720/1280x1024/1366x768/1440x900/1600x1200/1920x1080/2560x1440/3840x2160/4096x2160)
音频输出	1 路 BNC 接口 (电平: Line out, 阻抗>32Ω) 1 路 HDMI 接口
音频编解码	G.726, G.711
语音对讲输入	1 路, BNC 接口 (电平: Line in, 阻抗>30KΩ )
语音对讲输出	1 路, BNC 接口 (电平: Line out, 阻抗>32Ω)
网络接口	2 个 RJ45 Ethernet 10M/100M/1000M 自适应以太网口
云台控制	2 个 RS485 接口
通信接口	1 个 RS232 接口
USB 接口	1 个 USB3.0; 2 个 USB2.0
电源	AC 220V,50Hz
功率	≤30W (不包括硬盘)
工作温度	-10°C ~ +50°C
工作湿度	≤90%
整机尺寸	19 英寸标准 3U 工业机箱
整机重量	≤14.0Kg (不包括硬盘)
材质	设备材质为碳钢, 不易褪色, 不易污损
产品设计	设备角、棱边圆润光滑, 无尖锐角, 主要颜色为黑色和灰色
安装方式	1) 标准机柜安装 2) 工作台或桌面安装

产品图片

