

蓝牙接收器

产品类型

蓝牙接收器

产品型号

BSR-BTRT01

产品简介

本接收器是一个集成蓝牙 BLE（或 RFID）、4G 全网通、以太网的网关设备。接收器通过网口或 4G 网络连接至相应的服务器或物联网平台，可以监测其覆盖范围内的蓝牙 BLE 标签，蓝牙信标（Beacon），并将获得的信息通过 UDP、TCP/IP、MQTT 等协议发送到服务器或物联网平台，从而实现远程智能化管理。

性能特征

- ◇ 专业级路由器系统平台，满足大数据吞吐；
- ◇ 超高蓝牙接收灵敏度，实现大范围监测；
- ◇ 支持浏览器登录功能配置；
- ◇ 电池容量大，使用寿命长。

技术参数

设备参数	性能指标
外观尺寸	140mm*140mm*30mm
供电方式	Type-C 接口 DC 5V 供电
平均功耗	小于 2W
工作温度	-20°C~60°C
调试接口	RJ45 网口
上行通讯方式	4G
下行通讯方式	Bluetooth ® 4.2/5.0
抗干扰性	频道隔离技术，多个设备互不干扰
SIM 卡接口	4G 标准卡插槽（4G 全网通）

静电等级	接触 8kV, 空气 15kV
安装方式	底座吸顶打孔安装
识别距离	可视范围下可达 90 米
WEB	支持浏览器登录功能配置
使用寿命	3 年

应用场景

本产品通常用于在银行网点用于蓝牙组网使用，收发蓝牙标签信号进行通讯，根据网点大小和结构进行配置数量。

产品图片



产品尺寸

