

人脸识别设备

产品类型

人脸识别设备

产品型号

BSR-MJ121F

产品概述

- ◇ 采用 200W 人脸识别专用双摄像头，识别速度快、准确率高
- ◇ 支持中英文语音播报
- ◇ 5 英寸 TFT 全视角 LCD 触摸屏
- ◇ 读卡类型 IC 卡或 NFC
- ◇ 支持设备和软件设置人脸阈值等参数
- ◇ 识别距离 0.3-2m 可调
- ◇ 支持红外补光
- ◇ 支持抗逆光功能，
- ◇ 支持活体检测功能，开关可设置
- ◇ 支持待机休眠功能
- ◇ 支持防拆报警

产品规格

指标	参数
摄像头	200W 人脸识别专用双摄像头
识别方式	单一识别：人脸 组合识别：人脸+密码/人脸+刷卡/人脸+指纹至少 1 种
防伪识别	支持活体检测，防照片、视频造假
用户容量	25000 人脸
人脸参数配置	支持设备或软件设置人脸匹配阈值等参数
记录容量	脱机运行 10 万+条
识别距离	0.3m—2m 可调整
红外补光	支持红外补光

工作环境	在强太阳光、强照射光和夜晚等环境可正常工作
准确率	误识率 $\leq 0.1\%$ 时, 正确识别率 $\geq 99\%$
识别速度	$\leq 0.5s$
显示屏幕	5 寸或以上触控屏
验证提示	中文提示验证结果并显示照片
工作模式	单机+可与门禁系统兼容
人机交互	可直接在设备上录入人员信息
网络接口	10M/100M 高性能以太网 RJ45 接口
通信串口	RS485 接口或韦根双向接口
待机休眠功能	支持
防拆报警	支持
电源接口	POE 供电/直流 12V 供电
工作温度	$-10^{\circ}\text{C}-55^{\circ}\text{C}$
工作湿度	10%-90% (无结露)
安装方式	壁挂或支架

应用环境

BSR-MJ121F 人脸识读设备主要应用于高档智能楼宇、银行金融门禁管理、监狱通道门禁管理、IDC 数据机房门禁管理、等安全要求较高的场合。